



ICA *scale*

SCALE A CHIOCCIOLA PREFABBRICATE IN C.A. ANTISISMICHE







LE SCALE ELICOIDALI PREFABBRICATE

Un sistema imprenditoriale, che vogliamo sottoporre a tutti coloro che devono progettare, costruire o utilizzare.

La compressione degli spazi destinati al classico vano scala, legata ad un maggiore utilizzo degli ambienti interni, ha contribuito allo sviluppo della scala prefabbricata.

Pertanto, essendo fortemente ridimensionati gli spazi destinati al collegamento tra diversi livelli, si è modificata la funzione della scala, che non è solo intesa come collegamento di salita e discesa, ma diviene elemento architettonico fondamentale e integrato nell'intero insieme abitativo.

In particolare, il maggior ingombro di una scala in opera, la mancanza di trasparenza, il maggiore costo legato alla difficoltà di realizzazione di strutture elicoidali e l'impossibilità di conoscere l'aspetto reale del prodotto finito, hanno influito sulla diffusione ed il successo delle scale a chiocciola prefabbricate.

Queste ultime, a partire dalle prime realizzazioni, sono divenute disponibili in una vasta gamma di soluzioni, per materiali, finiture, colori, in funzione delle richieste.


La C.A. SCALE produce una completa gamma di scale a chiocciola che si adattano ad ogni soluzione architettonica ed alle attuali esigenze di ingombro nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza ed in ottemperanza delle nuove norme comunitarie.




MOD 21

L'ACCOPPIATURA QUADRA

Scala e gradini: la scala è composta da singoli gradini rettilinei e pianerottoli, con la possibilità di realizzare parti di rampa anche a chiocciola. I gradini rettilinei sono tra loro imbullonati e resi solidali alle quattro colonne portanti. Vano ascensore: è composto da un blocco prefabbricato dello spessore di 15 cm ed, ai vertici dello stesso, vengono a trovarsi le quattro colonne portanti. Le dimensioni interne del vano (195x195) sono in grado di ospitare un ascensore con capienza massima di 11/12 persone.



LATO/2	DIAMETRO COLON.		ALZATA	GIROSCALA	PESO MAX	ANTINCENDIO
L/2	D _{est}	D _{int}	A	n. consigliato gradini / giro	gradino	moduli di evacuazione
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)		(kg)	
270	70	45	16,0 ÷ 17,5	16 ÷ 36	1.115	2 



SCALE DI SICUREZZA-ANTINCENDIO





Uffici ed esposizione:
Via Rovadino, 18
25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel. 030 9636127
Fax 030 963367

www.cascale.it
info@cascale.it

